



Fas
FULL VIEW
Business



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Full view

Full view (FV) è un modello di distributore automatico che dipende dal controllo di un modello master, caldo o freddo

Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile

Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food);
Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)

Fas FV BUSINESS

A **D** **▶** Classe di efficienza energetica

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e Finiture

Numero di cassetti standard/massimo	6/6
Numero di Selezioni	Fino a 48
Altezza - Larghezza - Profondità	1700 - 750 - 790 mm
Ingombro porta aperta	1520 mm
Peso	220 Kg
Finiture estetiche	Grigio anodizzato e nero

Dati Elettrici

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Potenza nominale	450 W
Temperatura minima interna	3°C con sicurezza frigo

Dotazioni

Fas Cloud +	Sotto controllo della macchina master
Protocolli	Executive/MDB
Display cassetto	Optional
Profili antiscasso	No
Sistema Easy Click	SI
Fotocellule passaggio prodotto	SI
Vano Pre cooling	No