



Fas  
**FULL VIEW**  
Pro



# Fas FV PRO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Full view

Full view (FV) è un modello di distributore automatico che dipende dal controllo di un modello master, caldo o freddo

### Capacità maggiorata

Tasca e sportello di prelievo di dimensioni maggiorate per garantire l'erogazione di prodotti più voluminosi rispetto alla media

### Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile; Tasca di prelievo illuminata ad intermittenza ad erogazione avvenuta

### Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

### Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

### Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)



**Classe di efficienza energetica**

## SPECIFICHE TECNICHE

### Dimensioni e Finiture

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numero di cassette standard/massimo | 6/7                   |
| Numero di Selezioni                 | Fino a 84             |
| Altezza - Larghezza - Profondità    | 1830 - 760 - 790 mm   |
| Ingombro porta aperta               | 1520 mm               |
| Peso                                | 235 Kg                |
| Finiture estetiche                  | Grigio Grafite e nero |

### Dati Elettrici

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentazione              | 230/50-60 V/Hz         |
| Potenza nominale           | 450 W                  |
| Temperatura minima interna | 3° con sicurezza frigo |

### Dotazioni

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Protocolli                     | Executive/MDB |
| Display cassetto               | Optional      |
| Profili antiscasso             | SI            |
| Sistema Easy Click             | SI            |
| Fotocellule passaggio prodotto | SI            |
| Vano Pre cooling               | No            |
| Wi-Fi e bluetooth LE nativi    | SI            |