



Fas
BUSINESS

750

WWW.FAS.IT



Fas BUSINESS 750

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Interfase de tablet de 7"

Interfase de usuario de pantalla táctil personalizable con logotipos y vídeos, programación iconográfica sencilla y rápida

Iluminación inteligente

Power LED de alta eficiencia con función de ahorro de energía programable; Cajón retirada producto iluminado intermitentemente durante la erogación del producto

Fas Cloud +

Gestión, programación, actualización, clonación y funciones de auditoría local o remota a través de Fas Cloud+

Doble acristalamiento de alta eficiencia

Vidrio laminado de seguridad y baja emisividad que evita empañamiento y condensación

Configuraciones típicas posibles:

Hasta 3 zonas de temperatura diferentes (Snack/Bebida/Comida); Circulación de aire lateral que evita la formación de condensación (patentado)

Unidad de refrigeración monobloque de CO2

Unidad de refrigeración cargada de CO2 (GWP=1) con placa inversora para control de velocidad. Extracción rápida gracias al sistema "Deslizar hacia adentro - Deslizar hacia afuera" (patentado)



Clase de eficiencia energética

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y Acabados

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Número de cajones estándar/máximo | 6 |
| Número de selecciones | Hasta 36 |
| Altura - anchura - profundidad | 1700 - 750 - 790 mm |
| Espacio de puerta abierta | 1470 mm |
| Peso | 230 Kilos |
| Acabados estéticos | Anodizado gris y negro. |

Datos eléctricos

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Alimentación | 230/50-60 V/Hz |
| Potencia nominal | 450 W |
| Temperatura mínima interna | 3°C con seguridad de frío |

Dotacion

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Protocolos | Executive/MDB |
| Display cajones | Opcional |
| Perfiles antirobo | Opcional |
| Sistema Easy Click | SI |
| Fotocelula detección producto | SI |
| Compartimento de preenfriamiento | SI |
| Wi-Fi y Bluetooth LE nativos | SI |