



Fas
FULL VIEW
Advanced



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Full view

Full view (FV) est un modèle de distributeur automatique qui dépend du contrôle d'un modèle maître, chaud ou froid

Éclairage intelligent

Power LED à haute efficacité énergétique avec mode d'économie d'énergie programmable

Double vitrage à haute efficacité

Vitre de sécurité stratifiée à faible émissivité évitant la buée et la condensation

Configurations possibles

Jusqu'à 3 zones de température différentes (Snack/Drink/Food); Circulation laterale de l'air brevetée qui évite la formation de condensation

Groupe réfrigérant à CO2 monobloc

Groupe réfrigérant à CO2 (PRG=1) avec système Inverter pour le contrôle de la vitesse. Extraction rapide grâce au système Slide-in - Slide-out (breveté)

Fas FV ADVANCED

A **C** Classification d'efficacité énergétique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions et Finitions

N° de plateaux standard/maximal	6/7
N° de sélections	Jusqu'à 84
Hauteur - Largeur - Profondeur	1830 - 750 - 790 mm
Encombrement porte ouverte	1520 mm
Poids	235 Kg
Finitions esthétiques	Gris anodisé et noir

Données électriques

Alimentation	230/50-60 V/Hz
Puissance nominale	450 W
Température minimale intérieure	3°C avec sécurité frigo

Équipements

Protocoles	Executive/MDB
Afficheurs tiroir	Options
Profils anti-écrasement	Non
Système Easy-Click	Oui
Photocellules de détection du produit	Oui
Zone de pré-refroidissement	Non