



Fas

POWERLIFT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Capacità maggiorata

Tasca e sportello di prelievo di dimensioni maggiorate per garantire l'erogazione di prodotti più voluminosi rispetto alla media

Ascensore con elevate capacità di carico

Ascensore in grado di erogare prodotti eccezionalmente voluminosi e pesanti (fino a 5kg)

Prelievo prodotto con mano singola

Sportellino di ritiro prodotto automatico e temporizzato per permettere il prelievo con una sola mano

Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile; Tasca di prelievo illuminata ad intermittenza ad erogazione avvenuta

Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)



Classe di efficienza energetica

Fas POWER LIFT

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e Finiture

Numero di cassette standard/massimo	6/7
Numero di Selezioni	Fino a 70
Altezza - Larghezza - Profondità	1830 - 1060 - 790 mm
Ingombro porta aperta	1810mm
Peso	360 Kg
Portata ascensore	Fino a 5 Kg
Finiture estetiche	Grigio Anodizzato e nero

Dati Elettrici

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Potenza nominale	450 W
Temperatura minima interna	3° con sicurezza frigo

Dotazioni

Protocolli	Executive/MDB
Profili anticasso	SI
Display cassetto	Optional
Sistema Easy Click	SI
Fotocellule passaggio prodotto	SI
Vano Pre cooling	SI
Wi-Fi e bluetooth LE nativi	No
Fas Cloud +	No